

## Sierra ingletadora lasercut 8"

### Datos técnicos:

• Dimensiones (La x An x Al).....	480 x 543 x 325 mm
• Superficie de apoyo.....	170 x 700 mm
• Ancho de corte (90°/45°).....	120 mm/83 mm
• Profundidad de corte (90°/45°).....	60 mm/42 mm
• Revoluciones marcha en vacío.....	5,000/min
• Revoluciones bajo carga nominal.....	3,452/min
• Velocidad de corte .....	39 m/s
• Hoja de sierra.....	Ø 216 x 30 mm
<b>Posibilidades de ajuste</b>	
• Plato giratorio izquierda (máx.).....	47°
• Plato giratorio derecha (máx.).....	47°
• Cabezal de sierra izquierda (máx.).....	45°
• Cabezal de sierra derecha (máx.).....	0°
• Voltaje.....	120 V
• Potencia absorbida.....	1,35 kW
• Potencia suministrada.....	0,7 kW
• Peso.....	9 kg

### Características:

- Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil
- Para serrar madera, paneles revestidos y plásticos
- Mesa giratoria con ajuste angular preciso
- Mesa de trabajo de fundición a presión de aluminio
- Láser para una indicación exacta del corte
- Ensanche de mesa de extensión continua a ambos lados con práctica superficie de apoyo y tope de trozado integrado
- Luz de trabajo integrada
- Todas las escalas visibles desde la posición de trabajo



### Accesorios:

- \* Sierra de metal duro (48 dientes)
- \* Llave para cambiar sierra
- \* Bolsa virutas
- \* Con mira láser

Código	Número	Precio
20INGLET001MT	KS 216 LASERCUT	\$5,785.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Sierra ingletadora lasercut 10"

### Datos técnicos:

• Dimensiones (La x An x Al).....	850 x 620 x 400 mm
• Superficie de apoyo.....	364 x 820 mm
• Ancho máx. de corte 90°/45°.....	305 mm/205 mm
• Profundidad máx. de corte 90°/45°.....	90 mm/47 mm
• Sección transversal máx. de la pieza de trabajo	
• Corte recto 90°/90°.....	305 x 90 mm
• Doble inglete 45°/45°.....	205 x 47 mm
• Revoluciones marcha en vacío.....	4 500 /min
• Revoluciones bajo carga nominal .....	3 143/min
• Velocidad de corte .....	42 m/s
• Hoja de la sierra .....	Ø 254 x 30 mm
• Regulación plato giratorio izquierda/derecha.....	47°/47°
• Inclinación hoja de serrar izquierda/derecha.....	45°/0°
• Potencia nominal absorbida .....	1,8 kW
• Peso .....	17,5 kg

### Características:

- Con función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Para aserrar madera, paneles revestidos y plásticos
- Mesa giratoria con ajuste angular preciso
- Mesa de trabajo de fundición a presión de aluminio
- Láser para una indicación exacta del corte
- Ensanche de mesa de extensión continua a ambos lados con práctica superficie de apoyo y tope de trozado integrado
- Luz de trabajo integrada
- Ajuste integrado para la profundidad de corte
- Todas las escalas visibles desde la posición de trabajo
- Saco colector de virutas para aire limpio en el lugar de trabajo



### Accesorios:

- \* Hoja de sierra de metal duro con dientes intercambiables (60 dientes)
- \* 2 ensanches de mesa integrados
- \* Perfiles de tope altos, desplazables lateralmente
- \* Dispositivo de sujeción de piezas de trabajo

Código	Número	Precio
20INGLET002MT	KGS 254	\$14,469.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Sierra de sable PSE 1200

### Datos técnicos:

• Torque/fuerza.....	15 Nm
• Carreras de marcha en vacío.....	0-2,600/min
• Potencia nominal absorbida.....	1,200 W
• Potencia suministrada.....	650 W
• Carrera de la hoja de cerrar.....	28 mm
• Peso sin cable de red.....	4.0 Kg



### Características:

- Para serrar madera, materiales sintéticos, tubos y perfiles de metal y mucho más
- Motor potente y robusto
- Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio revestida
- Carrera pendular conectable
- Electrónica Variospeed (V)
- Arranque electrónico suave
- Hoja de sierra girable en 180°
- Cambio rápido de la hora de la sierra "Quick" de Metabo
- Tope de profundidad ajustable sin herramientas
- De aplicación universal gracias a la amplia gama de hojas de sierra
- 220 V

Código	Número	Precio
20SIERRA004MT	PSE1200	\$11,509.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza