

Equipo neumático para distribución de aceite



No incluye bidón ni caja
la foto es solamente
ilustrativa

Características:


- Equipo estacionario neumático para suministro de aceite para montaje sobre contenedores IBC, compuesto por:
 - Consola metálica para montaje lateral sobre el contenedor, art. 2201
 - Bomba neumática 3:1, art. 2075
 - Adaptador de fijación de la bomba sobre el bidón, art. 4340
 - Regulador de presión con manómetro, art. 7200
 - Pistola contadora electrónica para aceite, art. 2725
 - Manguera de caucho de 3 m de longitud 1/2", art. 28703
 - Manguera de aspiración con adaptador de conexión al contenedor
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|-------------|
| 14ACEITE230FL | 8208 | \$17,429.00 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Recuperador móvil para aceite usado



Características:

- Recuperador móvil de aceite usado, con depósito metálico anti-salpicaduras
- Tubo de recogida telescópico hasta una altura máxima de trabajo de 1,6 m, vaciado del depósito a través de un tubo flexible con terminal metálico en la punta
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC

| Capacidad embudo | Extensión máx. altura | Capacidad depósito | Cap. máx. recuperación | Presión descarga | Peso |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| 10 L | 1 600 mm | 90 L | 80 L | 0.5 Bar | 28 kg |

Medidas (A-B-C): 504x460x1 200 mm

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|-------------|
| 14ACEITE235FL | 3179 | \$14,213.48 |


Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Recuperador móvil para aceite usado



• Marca Flexbimec



Características:

- Aspirador y recuperador móvil de aceite usado, con pre-cámara visualizador transparente de 8 L de capacidad y embudo metálico de 10 L, incluye indicador de nivel, kit de 5 sondas de aspiración de diferentes diámetros (No. 2995 diám. 5mm, long. 800mm, No. 2996 diám. 6mm, long. 800mm, No. 2997 diám. 7mm, long. 1500mm, No. 2998 diám. 8mm, long. 800mm, No. 2996 tubo rígido diám. 6mm, long. 800mm) y bandeja para accesorios.
- Descarga por presurización para el vaciado del depósito
- La pre-cámara visualizadora permite verificar la cantidad y la calidad del aceite aspirado
- Para mantener una visibilidad óptima y transparencia de la pre-cámara, ésta cuenta con un dispositivo interno que permite su limpieza aspirando una pequeña cantidad de gas óleo/diesel u otro líquido detergente no agresivo
- Hecho en Italia

| Vacío máx. | Tiempo depresurización | Capacidad depósito | Cap. máx. recuperación | Presión descarga | Peso |
|------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| 0.8 Bar | 1.5 min | 80 L | 70 L | 0.5 Bar | 34 kg |

Medidas (A-B-C): 460x510x1 500 mm

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|-------------|
| 14ACEITE236FL | 3198 | \$17,429.00 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Conexión rápida para bomba neumática

Características:

- Conexión rápida hidráulico MH 1" BSP con válvula anti-retorno.
- Conectado al depósito del recuperador / aspirador de aceites usados, permite el vaciado de los mismos directamente al contenedor / cisterna de almacenamiento
- Hecho en Italia
- Marca FLEXBIMEC



| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|------------|
| 14ACEITE238FL | 2264 | \$3,734.04 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Conexión giratoria M - M

Características:

- Conexión giratoria M 1/2" BSP - M 1/2" BSP (entrada/salida)
- Hecho en Italia



| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|----------|
| 14ACEITE216FL | 2106 | \$383.96 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería