REPRESENTANTE EXCLUSIVO

## Pistola con contador para anticongelante

Características

- Contador electrónico con pistola de control, cuerpo en aluminio anodizado, con protector para la palanca de suministro, extensión rígida diámetro 12 mm a 45º con boquilla anti goteo automática y racor giratorio 1/2"(M-M) BSP
- Hecho en Italia
- Marca flexbimed

Rosca de conexión	1/2"				
Caudal min máx (l/min.)	1 - 25				
Rango de temperatura	min. + 10°C máx. + 50°C				
Presión máx. (bar)	50				
Precisión de medición	+/- 0.5%				
Indicador parcial, reseteable	9999 l				
Totalizador, no reseteable	9999 l				
Peso	1.5 Kg				

<b>N</b>
1
20
Char D
E

EXCLUSIVO	Precio	Número	Código Número	
Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica	\$6,472.80 Te ofrecemos importar estos proc		14ACEITE226FL 2630	
más información en gimbel@gimbelmexicana.com	Precios en catálogo de Ferretería	: 1 pieza	Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza	

## Contador electrónico para aceite.

Características

- 2633: Contador electrónico con pistola de control, cuerpo en aluminio anodizado, con protector para la palanca de suministro, extensión flexible con curva a 90º rígida con boquilla anti goteo automática y racor giratorio 1/2"(M-M) BSP
- 2626 Contador electrónico con pistola de control, cuerpo en aluminio andizado, con protector para la palanca de suministro, extensión rígida diámetro 12 mm a 45º con boquilla anti goteo automática y racor giratorio 1/2"(M-M) BSP

Número		2826/2830/2833			
Rosca de conexión		1/2"			
Caudal min máx (l/min.)		1 - 20			
Rango de temperatura		min. + 10°C máx. + 50°C 40 +/- 0.5% 9999 l 9999 l 1.5 Kg			
Presión máx. (bar)					
Precisión de medición					
Indicador parcial, reseteable					
Totalizador, no reseteable					
Peso					
Código	Número	Precio			
14ACEITE231FL	2633	\$10,742.76			
14ACEITE222FL	2626	\$6,224.56			

Precios en catálogo de Ferretería



Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Bomba neumática para descarga

Características

- Bomba neumática de diafragma de doble membrana para la extracción de aceite y combustible, apto para su uso en atmósfera explosiva según normativa ATEX ZONA 2.
- Permite su funcionamiento en seco, auto aspirante hasta 6 m, sin mecanismos eléctricos, nos permite bombear líquidos muy viscosos, fabricada en cuerpo de aluminio.
- Hecho en Italia
- Marca Flexbirnec
- Para aceite usado

Código	Número	Medidas (A-B-C) mm	Precio
14ACEITE241FL	8319	222x156x233	\$19,420.72
14ACEITE242FL	8320	265x177x246	\$17,429.00
14ACEITE243FL	8321	370x222x365	\$28,520.92

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería



Número	Caudal máx.	Longitud máx. aspiración	máx.	Conexión de entrada de aire		Consumo de aire	Peso
8319	50L/min.	5 m	3.0 mm	H 1/4"	M 1/2"	200 L/min.	6.5 kg
8320	100L/min.	6 m	3.5 mm	H 3/8"	M 3/4"	250 L/min.	7 kg
8321	165L/min.	6 m	7.5 mm	H 1/2"	M1"	800 L/min.	15 kg

