

Rotomartillo electroneumático BHE 2243



Accesorios

- * Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-PLUS,
- * Empuñadura adicional
- * Tope de profundidad de perforación
- * Maletín de plástico
- * No incluye broca

Características especiales:

- Adecuados para herra. extremo inserción SDS-PLUS
- Con los accesorios correspondientes, también adecuado para herramientas vástago cilíndrico (sin percusión).
- Parada de percusión
- Rotación a la derecha e izquierda
- Electrónica varios peed (v)
- Arranque electrónico suave para un centraje de precisión
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto.
- Empuñadura con revestimiento de goma
- Embrague de seguridad S-AUTOMATIC de metabo
- Escobillas de carbón auto desconectantes



Datos técnicos

Torque/Fuerza max	15 Nm
Diámetro de perforación en:	
Corona de fresado	68 mm
Hormigón	22 mm
Acero	13 mm
Madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.150
Potencia nominal absorbida	800 W
Potencia suministrada	410 W
Revoluciones bajo carga nominal	960 /min
Número máx. de golpes	5 400 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Alojamiento de herramientas	SDS-PLUS
Peso sin cable de red	2,5kg

Código	Número	Precio
20MARTIL005MT	BHE 2243	\$6,958.84

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

Martillo cincelador



Accesorios:

- * Empuñadura de arco
- * Lubricante para el extremo de conexión
- * Paño para la limpieza
- * Maletín de plástico
- * No incluye cincel

Características especiales:

- Adecuados para herramientas con extremo de inserción SDS-MAX
- Metabo VIBRATECH (MVT): trabajo con menos vibraciones, protegiendo así las articulaciones, mediante un sistema de amortiguación en las empuñaduras
- Empuñadura adicional atornillable en 3 puntos de la carcasa
- Empuñadura de arco variable girable 360° y de ángulo ajustable
- Reducción opcional de percusiones del 30% para trabajar con materiales blandos
- Sistema electrónico de onda plena vario-tacho-constamatic (VTC)
- Arranque electrónico suave
- Mecanismo neumático de percusión ultra rápido
- Carcasa del engranaje: Mg fundido a presión
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
- Cincel ajustable a 12 posiciones
- Escobillas de carbón auto desconectantes
- Indicación de servicio, por ejemplo, cambio de escobillas de carbono pendiente y señal luminosa de la tensión de red



Datos técnicos

Potencia nominal absorbida	1 300 W
Potencia suministrada	650 W
Número max. de golpes	2 840 /min
Energía max. de impacto individual (EPTA)	14 J
Potencia de golpe	390 J/S
Alojamiento de la herramienta SDS-MAX:	
Peso sin cable de red	6,3 kg

Código	Número	Precio
20MARTIL008MT	MHE 56	\$31,318.84

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

Taladro magnético



Accesorios

- * Correa de seguridad
- * Llave con hexágono interior SW 4
- * Maletín de transporte
- * No incluye broca



DISPONIBLE PARA RENTA

Características especiales:

- Taladradora electromagnética de gran potencia
- Robusto motor MARATHON de Metabo
- Depósito de líquido refrigerante integrado (para una refrigeración óptima en perforaciones verticales y horizontales)
- La alimentación automática de líquido refrigerante
- Base magnética con gran fuerza de sujeción

Datos técnicos

Torque/Fuerza	50 Nm
Diámetro máx. de perforación:	
Con broca sacanúcleos	32 mm
Con broca espiral	13 mm
Profundidad máxima de perforación	50 mm
Soporte magnético	
Elevación max	160 mm
Dimensiones de la base magnética	84 x 168 mm
Potencia nominal absorbida	1 000 W
Potencia suministrada	520 W
Revoluciones marcha en vacío	700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	450 /min
Alojamiento de la herramienta Vástago WELDON de 19 mm (3/4")	
Altura (inclinación motor) en:	
Carro posición inferior	370 mm
Carro posición superior	480 mm
Peso	11 kg

Código	Número	Precio
20TALADRO10MT	MAG-32	\$ 52,198.84

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo