

Rotomartillo electroneumático BHE 2243



Datos técnicos

Torque/Fuerza max	15 Nm
Diámetro de perforación en:	
Corona de fresado	68 mm
Hormigón	22 mm
Acero	13 mm
Madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.150
Potencia nominal absorbida	800 W
Potencia suministrada	410 W
Revoluciones bajo carga nominal	960 /min
Número máx. de golpes	5 400 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Alojamiento de herramientas	SDS-PLUS
Peso sin cable de red	2.5kg

Características especiales:

- Adecuados para herramientas con extremo de inserción SDS-PLUS
- Con los accesorios correspondientes, también adecuado para herramientas vástago cilíndrico (sin percusión).
- Parada de percusión
- Rotación a la derecha e izquierda
- Electrónica vari-speed (v)
- Arranque electrónico suave para un centraje de precisión
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto.
- Empuñadura con revestimiento de goma
- Embrague de seguridad S-AUTOMATIC de metabo
- Escobillas de carbón auto desconectantes



Accesorios

- * Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-PLUS,
- * Empuñadura adicional
- * Tope de profundidad de perforación



Código

Número

Precio

20MARTIL005MT

BHE 2243

\$6,402.04

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

Martillo cincelador



Datos técnicos

Potencia nominal absorbida	1 300 W
Potencia suministrada	650 W
Número max. de golpes	2 840 /min
Energía max. de impacto individual (EPTA)	14 J
Potencia de golpe	390 J/S
Alojamiento de la herramienta	
SDS-MAX:	
Peso sin cable de red	6.3 kg

Características especiales:

- Adecuados para herramientas con extremo de inserción SDS-MAX
- Metabo VIBRATECH (MVT): trabajo con menos vibraciones, protegiendo así las articulaciones, mediante un sistema de amortiguación en las empuñaduras
- Empuñadura adicional atornillable en 3 puntos de la carcasa
- Empuñadura de arco variable girable 360° y de ángulo ajustable
- Reducción opcional de percusiones del 30% para trabajar con materiales blandos
- Sistema electrónico de onda plena vario-tacho-constamatic (VTC)
- Arranque electrónico suave
- Mecanismo neumático de percusión ultra rápido
- Carcasa del engranaje: Mg fundido a presión
- Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
- Cincel ajustable a 12 posiciones
- Escobillas de carbón auto desconectantes
- Indicación de servicio, por ejemplo, cambio de escobillas de carbono pendiente y señal luminosa de la tensión de red



- * Empuñadura de arco
- * Lubricante para el extremo de conexión
- * Paño para la limpieza



Código

Número

Precio

20MARTIL008MT

MHE 56

\$28,813.24

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

Amoladora angular inalámbrica W18 LTX115

Características:

- Motor robusto y resistente al desgaste
- Acumulador orientable para trabajar en distintos ángulos
- Filtro de polvo desmontable para la protección contra partículas
- Par de giro elevado
- Tecnología AIR COOLED para un tiempo de recarga más breve.

Accesorios:

- * Filtro de polvo
- * 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/3,0 Ah)
- * Cargador ASC 30 "AIR COOLED"

Datos técnicos

Revoluciones de marcha en vacío	8,000/min
Tensión del acumulador	18 V
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del husillo	5/8"
Peso sin cable de red	2.4 kg



Código

Número

Precio

20ESMERIO20MT

W18 LTX115

\$13,872.44

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

