

## Amoladora angular WEF 9-125



**Características:**

- La cabeza del engranaje extremadamente plana permite trabajar en ángulos agudos de hasta 43°
- Diseño compacto para eliminar escoria de soldado, óxido o pintura en lugares estrechos, como en construcciones

**Accesorios:**

- \* Cubierta protectora
- \* Brida de apoyo
- \* Tuerca de sujeción
- \* Empuñadura
- \* Disco de abrasivo de láminas "Flexiamant Super Convex CER"

**Datos técnicos**

Ø de los discos abrasivos	125 mm (5")
Revoluciones de marcha en vacío	10,000/min
Potencia nominal absorbida	910 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	8,200/min
Rosca de la cuerda	5/8"-11
Peso sin cable de red	2.1 kg
Ángulo mínimo de accesibilidad	43°
Huevo mínimo de accesibilidad	66x110 mm
Paro de giro	2 Nm

Código	Número	Precio
20ESMERI026MT	WEV 15-125 Quick	\$10,155.80

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

## Amoladora angular WEPBA 14-125



**Características especiales:**

- Tecnología de protección contra el polvo para una vida útil extremadamente larga de la máquina.
- Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio y embrague de seguridad S-automatic de Metabo.
- Función de hombre muerto: Parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor.
- Protect Safety Switch: Manejo seguro gracias al interruptor de superficie grande integrado ergonómicamente.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar ante la torsión
- Rejilla protectora del bobinado de Metabo, seguro contra re arranque.
- Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo.

**Accesorios**

- \* Cubierta protectora
- \* Brida de apoyo
- \* Tuerca de sujeción "Quick"
- \* Empuñadura VibraTech (MVT)

**Datos técnicos**

Ø de los discos abrasivos	125 mm (5")
Torque/Fuerza	3,5 Nm
Revoluciones de marcha en vacío	9000/min
Potencia nominal absorbida	1400 W
Revoluciones bajo carga nominal	9.000/min
Rosca de husillo	5/8"
Peso sin cable de red	2,7 kg
Paro de 2 segundos	

Código	Número	Precio
20ESMERI021MT	WEPBA 14-125 QUICK PROTECT	\$9,810.12

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo



## Amoladora angular neumática



**Características:**

- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
- Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
- Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

**Accesorios:**

- \* Cubierta protectora para plato
- \* Llave de boca
- \* Llave hexagonal
- \* Empuñadura adicional
- \* Llave de agujeros frontales
- \* Boquilla insertable 1/4" EURO Y ARO/ORION
- \* Botellita de aceite

**Datos técnicos**

• Ø de los discos abrasivos	125mm / 5"
• Presión de trabajo	6.2 BAR/90 PSI
• Demanda de aire	500 l/min/18 cfm
• Revoluciones marcha en vacío	10,000/min
• Rosca de husillo	M 14
• Peso	1.8 kg/4 lbs

Código	Número	Precio
20ESMERI036MT	DW 125	\$7,260.44

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

## Amoladora angular



**Características:**

- Amoladora angular Metabo W 2000 230MM
- Plástico duro, verde oscuro
- 240 V / 50-60 HZ



PESO 5.8 kg

Código	Número	Precio
20ESMERI042MT	W 2000 230MM	\$6,402.04

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo