

## Doblador para varilla



- Características:
- Acero forjado al carbón endurecido y templado
  - Cabeza sencilla ambos lados



Código	Número	Capacidad		Longitud (L)	Master	Precio
		A	B			
14DOBLAD022BJ	BJT257	8 x 8 mm	330 mm	10 piezas.	\$129.92	
14DOBLAD024BJ		14 x 16 mm	510 mm	5 piezas.		

Unidad: 1 pieza.

## Vibradora de concreto



- Características:
- Vibradora de concreto con el sistema de péndulo, en el que las vibraciones se producen debido a que un eje rotor gira dentro del tubo vibrador
  - El eje flexible gira a 3 600 r.p.m.
  - Tipo de acoplamiento: DYNAPAC
  - Marca KARLEN



DISPONIBLE PARA RENTA



Motor	4 tiempos, enfriado por aire
Potencia del motor	6.5 H.P.
Capacidad máxima (de aire)	1 200 L/min
R.P.M.	3 600
Tipo arranque	manual
Base	tubular
Diámetro del Péndulo	38 mm - 168F/38DY
Longitud de la manguera	45 mm - 168F/45DY
	6 m

Código	Número	Precio
22VIBRAD005CH	168F/38DY	\$13,596.36
22VIBRAD006CH	168F/45DY	\$13,874.76

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Vibradora de mochila para concreto



- Características:
- Vibrador de concreto tipo péndulo.
  - Cómodo dispositivo de mochila.
  - Base giratoria, libre de vibraciones.
  - Correa cinturón para mayor comodidad del usuario
  - Impulsado por un motor a gasolina Honda GX35 de embrague centrífugo.
  - Su portabilidad le permite al operador vibrar el concreto a su alrededor con facilidad.
  - Fácil conexión de motor y manguera.
  - Conexión de aguja hexagonal.
  - Tipo de acoplamiento: JAPONES O DE AGUJA
  - Marca: KARLEN



Manguera de repuesto para vibrador de mochila número PV-38

Código	Diámetro	Longitud	Conexión	Precio
22MANGUE083CH	38 mm	3 m	aguja hexagonal	\$2,380.32

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Modelo:	PV-38
Diámetro del cabezal:	38 mm
Motor:	Honda GX35
Velocidad:	7500 r/min
Longitud de la manguera:	3 m
	9000 VPM

Código	Número	Precio
22VIBRAD007CH	PV-38	\$21,443.76

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Vibradora para concreto eléctrica



- Características:
- Para retirar el exceso de aire y burbujas del concreto
  - Ideal para usar en paredes, columnas y losas
  - Longitud de la manguera: 6 m
  - Conexión de 38mm
  - Fácil de transportar
  - Tipo de acoplamiento: DYNAPAC
  - Marca: KARLEN



DISPONIBLE PARA RENTA



Fuente de alimentación:	1PH/110V/60Hz
Potencia:	1.5 kw (2HP)
Revoluciones por minuto:	2850 r.p.m.
Peso:	16 kg
Dimensiones:	395mmx175mmx270mm

Código	Modelo	Precio
22VIBRAD011CH	MVE-2	\$12,045.44

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza