Reflector LED ultradelgado



Características:

• Material: Armazón de aluminio

- Pantalla de vidrio templado
- Base metálica

Características eléctricas:

• 127 Vca/60 Hz

NOM-003-SCFI

Código	Número	Watts	Amperes	Master	Precio
14REFLEC001CH	CET-108A-1	10	0.04	400	\$313.20
14REFLEC002CH	CET-108A-2	20	0.09	420	\$402.52
14REFLEC003CH	CET-108A-3	30	0.14	300	\$556.80
14REFLEC004CH	CET-108A-4	50	0.23	180	\$774.88
14REFLEC005CH	CET-108A-10	100	0.64	200	\$1,334.00

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Eléctrico

(KARLEN

c

Soldadora inversor -

	1		2		3	
Datos técnicos:	Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2
 Corriente de salida (a): 	110Vca	220Vca	110Vca	220Vca	110Vca	220Vca
Corriente de salida real (a):	20-125A	20-160A	20-130A	20-180A	20-135A	20-200A
Frecuencia:	60)hz	60)hz	60)hz
 Potencia máxima de entrada(kva): 		7		8	1	9
Eficiencia:	>	80	>	80	>	80
 Clase de protección: 	ip?	21s	ipi	21s	ip2	21s
 Tipo de aislamiento: 		F		F		F
 Diámetro del electrodo (mm): 	1.6	-4.0	1.6	-5.0	1.6	-5.0

Características:


- · Solda electrodos: Básicos, fibra de carbono, electrodo ácido, electrodo de aluminio • Ciclo de trabajo: 30% 3 minutos de
- trabajo por 7 minutos de descanso
- Bi Voltaje

Usos:

• Ideal para ser usado en hogar y talleres pequeños







Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Precios en catálogo de Ferretería

Soldadora de carrito 225 A



- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8"
- Capacidad para soldar 12 electrodos en forma semicontinúa de 3/32" 1/8" en pasta 6013 con intervalos de 30 min. también funde electrodos de fierro colado y acero inoxidable
- Dimensiones: 40 x 29 x 34 cm
- Marca: KARLEN

Características

Caracteristicas.	
 Gama de selección: 50 - 225 Amp 	егеѕ
• Tensión1	27/220 V
• Corriente	50/100 A
Factor potencia	65 %
Potencia real	10 Kw
• Faces	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamientoF	(155° C)
 Tensión máx. a circuito abierto 	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	225 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
 Ciclo de trabajo (máx.) 	15 %
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

		-
Código	Accesorios	Ргесіо
14SOLDAD067SM	No incluye cables.	\$2,614.18

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Soldadora de carrito 250 A



Características:

- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8"
- Capacidad para soldar 22 electrodos en forma semicontinúa de 3/32" 1/8" en pasta 6013 con intervalos de 30 min. de descanso; también funde electrodos de fierro colado y acero inoxidable
- Dimensiones: 40 x 29 x 34 cm
- Marca: KARLEN

KARLEN

Características:	
 Gama de selección: 50 - 250 An 	прегеѕ
 Tensión 	.127/220 V
Corriente	65/100 A
Factor potencia	65%
Potencia real	10 Kw
• Faces	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (155° C)
 Tensión máx. a circuito abierto 	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	250 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15%
 Corriente al 100% ciclo de traba 	jo125
	-

Código	Accesorios	Precio	
14SOLDAD021SM	No incluye cables.	\$3,099.64	

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería