Ponchadora de impacto para Jack

- Asegura la conexión entre los alambres de los cables y los pins que están dentro del Jack.
- Útil para unir cables de datos en conectores tipo Krone y universales.
- Utilizado en la instalación de redes de datos, con la que se empuja los hilos hacia el interior de los pins metálicos, a la vez que se pela el revestimiento de los cables.



MIENTAS	CORTA INSERTA

Código	Número	Ргесіо
14PONCHA008CH	HT-3240	\$539.40

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

Precios en catalogo de Ferretería



Desforradora de aislantes de cables Características:

• Capacidad: 14-40 mm de diámetro

• Diseñada para pelar la capa de aislamiento externo y la capa del semiconductor de cables de aluminio y cobre



14CORTAC065CH Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catalogo de Ferretería

\$6,215.28

Pinzas para pelar cable 9" MANGOS FORRADOS Características: • Cuerpo metálico \bigcirc • Para apretar terminales de ojillo, espada y presionar CORTAR arillos de conectores tipo "F PELAR CRIMPAR

CORTA TORNILLOS PEQUEÑOS, CABLE Y ALAMBRE: M 3.5, M 4, M 5, M 3, M 2.6

PELADOR DE CABLE: 3.5-5.5, 2.0, 1.25, 5.5, 3.5, 2.0, 1.25, 0.9, 0.75 PARA COLOCAR **TERMINALES:** 1.25, 2.0, 5.5

Código	Longitud Número pulg. / mm Precio			
14PINZAS267CH	ANT-CSP-202	9" / 224	\$121.80	

Blíster: 1 Pieza. Master: 24 Blísters

Precios en catálogo de Ferretería



180

14PINZAS265YY ANT-WS-103-1 Unidad: 1 Pieza. Master: 10 Blísters

Precios en catalogo de Ferretería

2.0 - 3.5 - 5.5

Capacitores de arranque de bakelita





HHBX-40



TABLA DE CAPACITORES ELECTROLÍTICOS PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS EN 110 Y 220 V.C.A.

Capacidad (µF)	Aplicación a Motor	Capacidad (µF)	Aplicación a Motor
60 - 70	1/8 HP	240 - 270	3/4 HP
70 - 90	1/6 HP	270 - 310	3/4 HP
80 - 100	1/6 HP	320 - 360	1 HP
100 - 120	1/5 HP	360 - 400	1 HP
120 - 140	1/4 HP	380 - 420	1 1/2 HP
140 - 160	1/3 HP	400 - 430	1 1/2 HP
170 - 190	1/2 HP	450 - 500	1 1/2 HP
190 - 210	1/2 HP	500 - 600	2 HP
210 - 240	1/2 HP	660 - 700	2 HP

Características:

- Modelo CD60
- · Caja de bakelita
- Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25°C + 65°C

0	OFERTA
D	
	ESPECIAL

\$259.84

	Voltaje (Vca)	Medidas (D x L)	Rango de	
Código	Clasificatorio	(mm)	capacidad (µF)	Ргесіо
14CAPACI001CH	110	36 x 70	124 - 149	\$105.56
14CAPACI002CH	110	36 x 70	145 - 175	\$119.48
14CAPACI036CH	110	36 x 70	161 - 193	\$131.08
14CAPACI037CH	110	36 x 70	189 - 227	\$140.36
14CAPACI038CH	110	36 x 70	216 - 259	\$256.36
14CAPACI003CH	110	36 x 70	233 - 280	\$156.60
14CAPACI004CH	110	36 x 70	340 - 408	\$185.60
14CAPACI005CH	110	36 x 70	400 - 480	\$213.44
14CAPACI007CH	110	45 x 85	161 - 193	\$184.44
14CAPACI086CH	110	45 x 85	590 - 708	\$243.60
14CAPACI006CH	110	46 x 85	590 - 708	\$248.24
14CAPACI060CH	220	36 x 85	108 - 130	\$167.04
14CAPACI008CH	220	45 x 85	189 - 227	\$230.84
14CAPACI009CH	220	45 x 85	216 - 259	\$258.68
14CAPACI010CH	220	45 x 85	233 - 280	\$287.68
14CAPACI061CH	220	64 x 111	850 - 1020	\$487.20
14CAPACI011CH	250	36 x 85	30	\$215.76
14CAPACI013CH	250	36 x 85	65	\$156.60
14CAPACI094CH	250	37 x 85	35	\$169.36
14CAPACI096CH	250	40 x 95	75	\$232.00
14CAPACI012CH	250	45 x 85	35	\$180.96
14CAPACI105CH	330	46 x 86	270-324	\$516.20

Unidad: Caja 1 pieza Master: 50 cajas