

Relevadores de sobrecarga

- Clase de disparo: 10A
- Corriente térmica de aire libre convencional de 5A para el circuito de señalización
- Tensión nominal de aislamiento: 600V
- Frecuencia de red: 0- 400 Hz
- Contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC
- Umbral de disparo: 1,14+/-0.06Ir



Código	Número	Rango Min - Max	Tensión nominal	Precio
14RELEVA065CH	LRD06, A5032	1 - 1.6	600V	\$278.40
14RELEVA066CH	LRD07, A5101	1.6 - 2.5		\$278.40
14RELEVA067CH	LRD08, A5191	2.5 - 4		\$278.40
14RELEVA068CH	LRD10, A5625	4 - 6.3		\$278.40
14RELEVA069CH	LRD14, A562	7 - 10		\$278.40
14RELEVA070CH	LRD16, A5566	9 - 13		\$278.40
14RELEVA071CH	LRD21, A5102	12 - 18		\$278.40
14RELEVA072CH	LRD22, A5191	16 - 24		\$278.40
14RELEVA073CH	LRD32, A5148	23 - 32		\$278.40
14RELEVA074CH	LRD340, A5627	30 - 40		\$863.04
14RELEVA075CH	LRD350, A5628	37 - 50		\$863.04
14RELEVA076CH	LRD365, A5629	48 - 65		\$863.04

Interlock para contactores

- Características:
- Se utiliza para la unión de contactores y/o relevadores según requiera su uso.



Código	Voltaje	Precio
14INTERR088CH	220V	\$113.68