

Kit de empaques para cubeta engrasadora



OFERTA
POR VOLUMEN

- Características:
- Para cubeta engrasadora "ERKCO" No. 101
 - Kit de reparación con 8 piezas

Código	Número	Precio
16CUBETA005SM	S/N	\$361.34

Unidad: 1 juego Master: 1 juego

Carrete con manguera para grasa



PARA ENGRASE



Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO



- Características:
- Carrete con manguera, automáticos con muelle, de acero, brazos ajustables fabricados en acero esmaltado, completo con manguera de goma R2AT y con cuerda H/H, aptos para su uso con grasa a altas presiones
 - Hecho en Italia

Número	Diám. tubo	Long. máx. manguera	Presión máxima	Anch. útil p/enrollar	Diámetro del tambor	Medidas (A-B-C) mm
9090+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	20 Kg 250x550x450
9091+4515	1/4"	15 m	400 bar	120 mm	450 mm	25 Kg 250x550x450

Código	Número	Precio
14ACEITE195FL	9090+4510	\$12,283.24
14ACEITE196FL	9091+4515	\$15,163.52

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



Carrete con manguera para grasa



PARA ENGRASE



- Características:
- Carrete con manguera, automáticos con muelle, de acero, brazos ajustables fabricados en acero esmaltado, completo con manguera de goma R2AT y con cuerda H/H, aptos para su uso con grasa a altas presiones
 - Hecho en Italia

Número	Diám. tubo	Long. máx. manguera	Presión máxima	Anch. útil p/enrollar	Diámetro del tambor	Peso	Medidas (A-B-C) mm
9013+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	20 Kg	250x550x450
9013+4515	1/4"	15 m	400 bar	120 mm	450 mm	23 Kg	250x550x450

Código	Número	Precio
14ACEITE197FL	9013+4510	\$14,417.64
14ACEITE249FL	9013+4515	\$16,610.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



Manguera de alta presión para grasa

- Características:
- Mangueras de caucho de alta presión SAE 100 R2 AT-EN 853 - DIN 20022 - 15 N, con conexiones (tuerca local) H rectas de roscas BSP, aptas para su montaje en bombas o en enrolladores de suministro de grasa
 - Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente a grasa, aceite, gas óleo/diesel, gasolina y fluidos hidráulicos
 - Refuerzo interno: doble trenzado en acero, resistente a las altas presiones
 - Cubierta: Negra de caucho sintético resistente a los aceites y a los agentes atmosféricos e intemperie
 - Hecho en Italia



PARA ENGRASE

Longitud	Diámetro nominal	Diámetro interno	Diámetro trenza de acero	Diámetro externo
1m	1/4"	6.4 mm	12.7 mm	15 mm

Presión de trabajo	Presión de rotura	Radio mín. curva	Temperatura de trabajo	Peso
400 bar	1,600 bar	100 mm	-40 °C + 100 °C	0.36 Kg/m

Código	Número	Precio
14ACEITE193FL	4501	\$825.92

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



Enrollador de manguera automático para aire y/o agua



PARA AIRE Y/O AGUA



- Características:
- Enrollador automático con caja de plástico y manguera en poliuretano para el uso con aire comprimido y/o agua (a temperatura de -10°C hasta +60°C)
 - Con soporte orientable para montaje a pared
 - Hecho en Italia

Longitud manguera	Diámetro manguera	Conexiones	Presión máxima	Peso	Medidas (A-B-C) mm
15 m	8x12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	8.2 Kg	220x310x380

Código	Número	Precio
14ACEITE237FL	9400+3615	\$6,383.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

