

Rótula triple M Z

Características:

- Cuerda: 1/4" NPT (macho) - 1/4" NPT (hembra)
- Con rodamientos de bola para mejor operación
- De acero endurecido
- Giro 360°
- Para trabajo pesado
- Presión máxima de trabajo: 6,000 PSI



| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|------------|
| 14ACEITE158GZ | 43824 | \$1,266.72 |

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

Inyector de grasa neumático 6,000 PSI

Características:

- Capacidad: 400 CC
- Conexión: 1/4" NPT
- Presión de trabajo: 150 PSI (10kg/cm2) máx.
- Presión de salida: 1200-6000 PSI



PARA ENGRASE

OFERTA ESPECIAL

| Código | Número | Precio |
|---------------|---------|------------|
| 16INYECT020WE | AT-6036 | \$1,844.40 |

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

Inyector de grasa a una mano 6,000 PSI

KARLEN

Características:

- Capacidad: 500 cc
- Se surte con:
 - 1 inyector de grasa 6,000 PSI
 - 1 manguera de nylon de 4,500 PSI (long. 265 mm)
 - 1 tubo metálico (long. 130 mm)
 - 1 boquilla de 4 garras (long. 37 mm)
 - 1 boquilla de punto (long. 23 mm)
- Cuerpo metálico
- Alta presión



PARA ENGRASE

OFERTA POR VOLUMEN

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|----------|
| 16INYECT047CH | TM-301 | \$557.96 |

Unidad: 1 juego Master: 20 juego

Soporte metálico para bomba neumática

FLEXBIMEC

Características:

- Soporte en acero galvanizado para el montaje mural de la bomba
- Medidas: 170x140x235 mm.
- Distancias entre agujeros: 140x200 mm
- Hecho en Italia



REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Refacción para equipo Flexbimec

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|------------|
| 14ACEITE208FL | 2203 | \$1,378.08 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Inyector de grasa manual 6,000 PSI

KARLEN

Características:

- Capacidad: 500 cc
- Cuerpo metálico
- Alta presión
- Se surte con:
 - 1 inyector de grasa 6,000 PSI
 - 1 tubo metálico (long. 130 mm)
 - 1 boquilla de 4 garras (long. 37 mm)
 - 1 boquilla de punto (long. 23 mm)
 - 1 manguera de nylon de 4,500 PSI (long. 275 mm)
- Puede aumentarse la eficiencia debido a su diseño



PARA ENGRASE

OFERTA ESPECIAL

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|----------|
| 16INYECT037CH | JM-304 | \$671.64 |

Unidad: 1 juego Master: 15 juegos

Inyector de grasa manual 10,000 PSI

KARLEN

Características:

- Capacidad: 500 cc (400 g)
- Presión Máx. de trabajo: 10,000 PSI
- Cilindro robusto antiderrapante, espesor 1.2 mm
- Alimentación por cartucho o boquilla
- Mango ergonómico con forro de hule
- Con seguro de bloqueo del embolo
- Con boquilla para alimentación de grasa y válvula liberadora de aire
- Tubo extensión, long. de 150 mm y boquilla de 4 garras, cuerda M 10 x 1



PARA ENGRASE

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|----------|
| 16INYECT050GZ | 42701 | \$975.56 |

Unidad: 1 pieza Master: 15 piezas

Pistola engrasadora de palanca para cartuchos 400 g/54 mm, 6,000 PSI

FLEXBIMEC

Características:

- Bomba de engrase manual a palanca, apta para cartuchos de 400 g diámetro de 54 mm y grasa a granel.



Medidas (AxBxC) mm
510x580x880

PARA ENGRASE

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

| Presión máxima | Caudal máxima | Capacidad cartuchos | Diámetro cartuchos | Longitud cartuchos | Peso |
|----------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 400 bar | 1.2 g/colpe | 400 g | 54 mm | 320 mm | 1.7 kg |

| Código | Número | Precio |
|---------------|--------|------------|
| 14ACEITE255FL | 4400/4 | \$1,374.60 |

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

