


## Manguera industrial tramada

Características:

- Manguera para uso industrial de 3 capas incluyendo una de refuerzo de hilo de poliéster tramado que la hace más resistente
- Para conducción de fluidos a presión
- Temperatura de trabajo: min 5°C / máx. 60°C



Código	Diámetro		Diámetro Pulg		Tramados Hilo/pulg		Presión de trabajo		Precio
	Pulg	mm	Min.	Máx.	Min.	Máx.	A 22°C	PSI	
14MANGUE029SM	1/4	6,3	0,244	0,256	5,5	6	187		\$1,415.43
14MANGUE030SM	3/8	9,5	0,360	0,380	5,5	6	137		\$1,643.95
14MANGUE031SM	1/2	12,7	0,475	0,505	4	5	130		\$2,180.57

Unidad: 1 rollo de 100 metros Master: 1 rollo

## Accesorios para manguera neumática

Características:

- 2 boquillas macho / macho
- 3 abrazaderas:
- Diámetro máximo de abertura: 19mm.
- Ancho del fleje: 10 mm.



Código	Número	Precio
16PISTOL034CH	3319	\$143.84

Unidad: Juego con 5 piezas Master: 25 juegos

## Manguera neumática

Características:

- Conexión de latón
- Excelente para equipos neumáticos
- Manguera reforzada para aire a presión
- Resistente a la abrasión, al aceite y al colapsamiento
- Autoextinguible
- Materiales: PVC/Vinyl
- Diámetro: 3/8" (9.5mm)
- Niple y cuerda de 1/4 - 18 NPT
- Presión de trabajo a 25 C: 300 PSI
- Color: Negro
- Longitud: 5 metros



Código	Número	Longitud Total (L)	Precio
14MANGUE050SM	AA3080	230 mm	\$442.13

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Manguera neumática

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Características:

- Resorte protector de terminales
- Presión de trabajo 200 lbs.
- Polietileno color naranja




Código	Número	Diámetro manguera	Longitud manguera	Conexión	Precio
14MANGUE001CH	SMY104	1/4" 7 mm	7.5 m	hembra - hembra	\$197.20

Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

Características:

- Conexión AA1012: hembra - hembra
- Conexión AA1013: macho - macho
- Polietileno color amarillo
- Conexiones de latón en ambos extremos
- Presión de trabajo: 200 lbs.
- Resorte protector de terminales



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Código	Número	Diámetro manguera	Longitud manguera	Precio
14MANGUE001SM	AA1012	1/4" 7 mm	7.5 m	\$191.40
14MANGUE004CH	AA1013	1/4" 7 mm	13.5 m	\$200.68

Unidad: 1 pieza. Master: 20 piezas

Características:

- Conexión AA1012A: hembra - hembra
- Conexión AA1013A: macho - macho
- Conexiones de latón en ambos extremos
- Presión de trabajo: 200 lbs.
- Resorte protector de terminales



NYLON 11

Código	Número	Diámetro manguera	Longitud manguera	Precio
14MANGUE018CH	AA1012A	1/4" 7 mm	7.5 m	\$309.72
14MANGUE061CH	AA1013A	1/4" 7 mm	7.5 m	\$309.72
14MANGUE019CH	AA1013A	1/4" 7 mm	15 m	\$481.40

Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

## Manguera para compresora

Características:

- Conexión de acero galvanizado
- Manguera reforzada con tramado cerrado para aire a presión
- Material PVC de alta resistencia con capa intermedia en refuerzo de poliéster
- Es autoextinguible, resistente a la abrasión, al aceite, a temperaturas ambientales extremas, al colapsamiento, y al trabajo duro
- Se usa principalmente en compresoras, es una excelente opción para el pintor
- No es recomendable para la conducción de alimentos ni presiones de trabajo superiores a las estipuladas
- Longitud: 10 metros



14MANGUE048SM



14MANGUE049SM

Código	Diámetro		Presión de trabajo a Reventamiento		Tramado hilos/pulgada	Precio
	Pulg	mm	25 C PSI	a 25 C PSI		
14MANGUE048SM	1/4	6.4	175	700	5 a 6	\$355.54
14MANGUE049SM	1/4	6.4	250	1000	7 a 8	\$450.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Conector neumático

Características:

- Material: acero inoxidable y plástico
- Color: negro y azul



Medidas	Cantidades
6 mm	8 piezas
8 mm	6 piezas
10 mm	4 piezas
12 mm	2 piezas
*6 mm	1 pieza
*8 mm	1 pieza
*10 mm	1 pieza
*12 mm	1 pieza



\*Conexión tipo "T"

Código	Precio
14CONNECT074CH	\$365.40

Unidad: 1 juego con 24 piezas Master: 1 juego

