

Guante de piel

- Características:
- Guantes de carnaza para soldador.
 - Insumo: 100% de res.
 - Puño duro.



Código	Talla	Precio
14GUANTE002SM	Largos	\$84.45

Unidad: 1 par. Master: 25 pares.

Cautín tipo lápiz

- Características:
- Potencia: 30W.
 - Tensión nominal: 127V~ 60Hz.
- Accesorios:
- 20g de pasta para soldar.
 - 18 gr de soldadura, calibre 1mm.
 - 1 punta plana de repuesto.



Código	Número	Precio
14CAUTIN001CH	No incluye accesorios	\$155.44
14CAUTIN002CH	SJ-112 Incluye accesorios	\$200.68

Unidad: 1 juego. Master: 6 juegos.

Electrodos para soldar de titanio

- Características:
- Para soldadura de corriente alterna o directa (AC-DC).
 - Electrodo de tipo titanio con polvo férreo en la capa para usos generales, de fácil manipulación en todas posiciones, su arco es suave y estable con un mínimo de humo y salpicaduras, de seguimiento rápido.
 - Produce cordones de óptima calidad en menos tiempo.
 - Se usa para la fabricación y mantenimiento de equipos y maquinaria, soldaduras en placa delgada, carrocerías, estructuras tubulares.
- Composición química (&):
- C: 0.12
Mn: 0.3 ~ 0.6
Si: 0.35
S: 0.035
P: 0.040




Código	Número	Medidas mm	pulg.	Precio
14SOLDAD023SM	WC05401-1 6013	3.2 x 350	1/8"	\$600.88
14SOLDAD024SM		4.0 x 400	5/32"	\$339.88

Unidad: Paquete con 5 kg. Master: 4 paquetes de 5 kg.

Electrodos para soldar base de níquel

- Características:
- Base de níquel.
 - Para soldadura de corriente alterna o directa. (AC-DC) (+).
 - Para soldar acero inoxidable y acero al bajo carbón (18% Cr, 8% Ni).
- Composición química (&):
- C: 0.03. * Normas equivalentes:
Si: 0.76. * AWS E308L.
Mn: 1.18. ** JIS D308L-16. *** AWS A5.4
Cr: 18.78
Ni: 9.45



Código	Número	Medidas mm	pulg.	Precio
*14SOLDAD003KO	KST-316L	2.6X300	3/32"	\$2,978.88
**14SOLDAD004KO		3.2X350	1/8"	\$2,895.36

Unidad: Paquete de 5 kg Master: 1 paquete.

Código	Número	Medidas mm	pulg.	Precio
*14SOLDAD001KO	KST-308L	2.6X300	3/32"	\$2,246.92
**14SOLDAD002KO		3.2X350	1/8"	\$1,976.64
***14SOLDAD005KO		E308L-16	2.6X300	19/32"

Unidad: Paquete de 5 kg Master: 1 paquete.

Electrodos para soldar de bajo hidrógeno

- Características:
- Para soldadura de corriente alterna o directa (AC-DC).
 - Electrodo de bajo hidrógeno con revestimiento básico ideal para realizar uniones con excelentes propiedades mecánicas y alto rendimiento. El arco es sumamente estable con muy poco chisporroteo y la escoria es fácilmente desprendible. Se usa para soldar aceros de alto contenido de azufre, aceros de baja aleación, aceros estructurales, recipientes y tuberías a presión, maquinaria agrícola, calderas, plataformas, e industria naval, etc.
- Composición química (&):
- C: 0.12
Mn: 1.6
Si: 0.75
S: 0.035
P: 0.040



Código	Número	Medidas mm	pulg.	Precio
14SOLDAD026SM	7018	4.0 x 400	5/32"	\$407.16
14SOLDAD027SM		5.0 x 450	3/16"	\$454.72

Unidad: Paquete con 5 kg. Master: 4 paquetes de 5 kg.

Bote de soldadura

- Características:
- Soldadura de estaño: sólida 50/50. (50% estaño / 50% plomo)
 - Temperatura de fusión sólida 183°C/ Líquida 227°
 - Presión máxima de trabajo agua 1kg/cm² / vapor 0.5 kg/cm²
 - Bote color amarillo
 - Marca LUZEL PREMIUM



Código	Número	Precio
14SOLDAD073SM	SOL.50/50	\$2,247.62

Unidad: 1 bote con 23 pieza de 1m c/u. Master: 50 botes.

Soldadura de media/media

- Características:
- Calibre: 3 mm.
 - Especial para tubo y conexión de cobre tipo "M".
 - Penetra al instante.
 - Más económico.
 - Punto de fusión: 255 °C.



Código	Contenido	Tipo de soldadura	Precio
14SOLDAD064SM	454g	media/media	\$474.56
14SOLDAD065SM	227g	(38% estaño / 62% plomo)	\$241.40
14SOLDAD062SM	454 g	sólida 50/50.	\$583.07
14SOLDAD063SM	227g	(50% estaño / 50% plomo)	\$298.29

Unidad: 1 pieza. Master: 50 piezas.