

Conectores rápidos

- Características:
- Conector rápido para cable de soldar.
 - Entrada hembra / macho.
 - Mango de hule.



Código	Número	Capacidad del cable	Precio
14CONNECT050CH	10-25 mm ² No.8	hasta No.4	\$113.68
14CONNECT051CH	35-50 mm ² No.4	hasta No.1/0	\$264.48
14CONNECT052CH	CC-03B 50-70 mm ² No.1/0	hasta No.2/0	\$238.96
14CONNECT053CH	70-95 mm ² No.2/0	hasta No.4/0	\$374.68

Unidad: Juego con 2 piezas. Master: 1 juego.

Cable para soldar

- Características:
- Para soldar AWG con tenaza y porta electrodo de 200A
 - Calibre No.4
 - Capacidad de carga: 600V a 90°C
 - Antiflama
 - Color negro tierra
 - Color rojo electrodo
 - Terminales tipo "O"



Código	Longitud	Precio
16CABLES033SM	10 m	\$908.57
16CABLES034SM	5 m	\$802.37

Unidad: Juego. 2 piezas. Master: 1 juego.

Cable uso rudo 300V/600V

- Características:
- Fabricado con alambre de cobre recocido al vacío
 - Los conductores son forrados individualmente con un compuesto de cloruro de polivinilo (PVC).
 - Aplicaciones: Alimentación de equipo industrial, portátil y electrodoméstico
 - Temperatura máxima de operacon: 90 °C
- *La ilustración de los diámetros se muestra aproximado a medidas reales



ROLLO

OFERTA
POR VOLUMEN


Código	Calibre AWG	Sección nominal mm ³	Capacidad en Amperes AMPERES/METROS	Diámetro aprox. exterior pulg. mm	Torcido cableado	Precio
14CABLES210SM	2 x 16	1.30	6A/11mts	0.320" 8.13	26/30	\$3,397.18
14CABLES212SM	2 x 12	3.30	20A/20mts	0.480" 12.19	65/30	\$8,577.56
14CABLES213SM	3 x 16	1.30	6A/11mts	0.360" 9.14	26/30	\$4,658.85
14CABLES214SM	3 x 14	2.07	15A/13mts	0.440" 11.18	41/30	\$7,515.99
14CABLES215SM	3 x 12	3.30	20A/20mts	0.510" 12.95	65/30	\$11,231.61

Unidad: 1 rollo de 100 mts. Master: 1 rollo de 100 mts.

Precios en catálogo de Eléctrico

Cable para electrodo 600V

- Características:
- Forro de PVC a base de cloruro de polivinilo el cual le da una resistencia a las grasas y aceites, es adecuado para las aplicaciones de uso rudo o severo.
 - Aplicaciones: Conectar las soldadoras por arco eléctrico, plantas de luz y en general cualquier equipo eléctrico que requiera flexibilidad.
 - Temperatura máxima de operacon: 60 °C
- *La ilustración de los diámetros se muestra aproximado a medidas reales



ROLLO

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Calibre	Sección nominal mm ³	Capacidad en Amperes AMPERES/METROS	Diámetro aprox. exterior pulg. mm	Precio
14CABLES216SM	#4	17.00	25A/60mts	0.440" 11.20	\$19,924.57
14CABLES217SM	#2	26.00	50A/40mts	0.535" 13.60	\$30,285.34

Unidad: 1 rollo de 100 mts. Master: 1 rollo de 100 mts.

Precios en catálogo de Eléctrico

Soldadora inversor

- Características:
- Solda electrodos: Básicos, fibra de carbono, electrodo ácido, electrodo de aluminio
 - Ciclo de trabajo: 30% 3 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso
 - Bi - Voltaje

Usos:

- Ideal para ser usado en hogar y talleres pequeños



Datos técnicos:	① Fase 1		② Fase 2		③ Fase 1		④ Fase 2	
	110Vca	220Vca	110Vca	220Vca	110Vca	220Vca	110Vca	220Vca
• Corriente de salida (a):	20-125A	20-160A	20-130A	20-180A	20-135A	20-200A		
• Corriente de salida real (a):								
• Frecuencia:	60hz		60hz		60hz		60hz	
• Potencia máxima de entrada (kva):	7		8		9		9	
• Eficiencia:	>80		>80		>80		>80	
• Clase de protección:	ip21s		ip21s		ip21s		ip21s	
• Tipo de aislamiento:	F		F		F		F	
• Diámetro del electrodo (mm):	1.6-4.0		1.6-5.0		1.6-5.0		1.6-5.0	

TRABAJO LIGERO

Código	Número	Serie MMA	Peso	Medidas (mm)			Precio
				A	B	C	
1 14SOLDAD074CH	GM-160A	160A		356	168	270	\$5,013.52
2 14SOLDAD075CH	GM-180A	180A	6 Kg	356	168	270	\$5,448.52
3 14SOLDAD076CH	GM-200A	200A		356	168	270	\$5,859.16

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza..

