

Detector de voltaje portátil

Características:

- Detector de voltaje corriente alterna de 100V CA a 600V CA
- Apto para toma corrientes o cable aislados
- Linterna con botón de encendido/apagado
- Medida: 176 x 26 mm
- Peso con baterías: 48 g
- Incluye: 2 baterías "AAA" de 1.5V
- Fácil de usar, solo toque con la punta el toma corriente o el cable, cuando enciende en color rojo significa que hay tensión en línea



LED



LUZ BLANCA
BRILLANTE



INCLUYE
BATERÍAS

Datos Técnicos

Estándar CAT III 1000V	
Rango de operación	100 ~ 600V AC
Rango de temperatura	-10°C ~ 50°C
	0°C ~ 30°C; 95%
	30°C ~ 40°C; 75%
	40°C ~ 50°C; 45%
Humedad	
Frecuencia	50/60Hz

Código	Número	Precio
14DETECT007CE	AC-9	\$400.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 piezas

Probador de circuitos con indicador

Características:

- Detector de voltaje AD y DC
 - Detector de polaridad
 - Prueba de baja impedancia
 - Opera con corriente
 - Opera sin baterías
 - Longitud: 240mm
- Incluye
- 2 puntas desmontables
 - Diámetro: 4 mm, longitud: 18 mm
 - 2 puntas fijas
 - Diámetro: 2 mm, longitud: 15 mm



Datos Técnicos

Rango de voltaje (led)	6,12,24,50,120,230,400V AC/DC
Resolución (led)	±6,12,24,50,120,230,400V AC/DC
Tolerancia	-30% a 0% de lectura
Detector de voltaje	Automático
Detector de polaridad	Rango lleno
Detector de rango	Automático
Tiempo de respuesta	<0.1s indicador Led
Rango de frecuencia acv	50/60Hz
Carga básica interna	10W o 400V aprox.
Corriente de pico	1s <0.2A/1s (5s) <3.5mA
Tiempo de operación	ED=30s
Tiempo de recuperación	10min
Encendido de led	Cerca de 5V AC/DC
Temperatura	-10°C a +55°C
Humedad	Máx. 85%RH



INDICADOR
LED

Código	Número	Precio
14PROBAD003CE	DT9011	\$708.18

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro compacto digital 6000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 36mm x 22mm
- Mediciones RMS reales
- Diseño compacto y seguro
- Modo de grabación MAX / MIN
- Autodeterminación de rango
- Reduce la posibilidad de falsas lecturas.
- Detección de corriente alterna sin contacto



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



PANTALLA
ILUMINADA



APAGADO
AUTOMÁTICO



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA



Cuenta con certificado:



11 FUNCIONES

Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	± 0.5%
Voltaje AC	600V	± 0.8%
Corriente DC	10A	± 1.2%
Corriente AC	10A	± 1.8%
Resistencia	60MΩ	± 0.8%
Capacidad	4000μF	± 3.0%
Temperatura	760°C/1400°F	± 3.0%
Frecuencia	100kHz	± 1.5%
Ciclo de trabajo	9.99%	± 1.2%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTA001CH	DT-964	\$2,046.12

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

Multímetro digital 6000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 58mm x 37mm
 - Resistente al agua y polvo
 - Carcasa doble con protección en los costados
 - Autodeterminación de rango
 - Modo de grabación MAX / MIN
- Incluye:
- 1 Batería 9V
 - Terminales de prueba
 - Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



PANTALLA
ILUMINADA



APAGADO
AUTOMÁTICO



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA



• El modelo 9927T cuenta con lectura de voltaje RMS

Cuenta con certificado:



11 FUNCIONES

Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	1 000V	±0.09%
Voltaje AC	1 000V	±0.8%
Corriente DC	10A	±1.0%
Corriente AC	10A	±1.5%
Resistencia	40mΩ	±0.3%
Temperatura	760°C/1 400°F	±3.0%
Ciclo de servicio	99.9%	±1.2%
Frecuencia	10mHz	±0.1%
Capacidad	1 000μF	±3.0%

Código	Número	Precio
14VOLTA001CE	DT9927	\$1,952.28
14VOLTA002CE	DT9927T	\$2,505.60

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster