

Multímetro digital 4000 conteos

Datos Técnicos			
Función	Rango máximo	Máx. Resolución	Lectura básica
Luz	20 000 40 000	0.1LUX 0.1dB	±(5%±10d)
Sonido	100cB	0.1%RH	±3.5dB
Humedad	95%RH	*	±3.5%RH
Temperatura	-20~750°C -4~1 400°F	**	±3%±3°C ±3%±5°F
NCV	50-1 000V	0.1mV	
Voltaje DC	600V	0.1mV	±0.5%±2d
Voltaje AC	600V	0.1uA	±1.2%±10d
Corriente DC	10A	0.1uA	±1.0%±2d
Corriente AC	10A	0.1Ω	±1.0%±2d
Resistencia	40MΩ	0.01nF	±0.8%±2d
Capacidad	100μF	0.001Hz	±3.5%
Frecuencia	10mHz	0.1%	±1.5%
Ciclo de servicio	99.9%		±1.2%
Diodo de comprobación	Voltaje abierto 2.8VDC; Corriente de prueba 1mA		
Comprobación continua	Umbral 30Ω		
Código	Número	Precio	
14VOLTSA011CE	DT51	\$2,803.72	

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister



Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 56mm x 34mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Autodeterminación de rango
- Lector de temperatura sin contacto
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 1 Batería 9V y terminales de prueba

*0.1° arriba de 400°, 1° abajo de 400°

**0.1° arriba de 400°, 1° abajo de 400°



Multímetro digital LCD 4000 conteos



CUMPLE CON LAS NORMAS: CE

EN:61326, EN:61010-1, EN:61010-02-031

CE

10 FUNCIONES

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	± 0.5%
Voltaje AC	600V	± 1.2%
Corriente DC	10A	± 2.5%
Corriente AC	10A	± 3.0%
Resistencia	40MΩ	± 0.8%
Capacidad	100.0μF	± 3.0%
Temperatura	760°C/1 400°F	± 3.0%
Frecuencia	10MHz	± 1.5%
Ciclo de trabajo	99.99%	± 1.2%
Diodo de prueba		

Código

Número

Precio

14VOLTA002CH

DT941

\$2,062.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister



Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 32mm x 48 mm
- Autodeterminación de rango
- Protección de entrada 1000 V en todos los rangos
- Entrada de temperatura tipo k
- Diseño compacto
- Carcasa de plástico moldeado



Multímetro digital 4000 conteos

9 FUNCIONES (DT111) 7 FUNCIONES (DT113)				
Datos Técnicos				
Función	Rango máximo	Lectura básica	111	113
Voltaje DC	500V	±(1.3%±2d)	*	*
Voltaje AC	500V	±(2.3%±5d)	*	*
Corriente DC	400mA	±(1.5%±2d)	*	*
Corriente AC	400mA	±(2.5%±2d)	*	*
Resistencia	40mΩ	±(1.0%±2d)	*	*
Continuidad	Rango audible<50Ω		*	*
Diodo de prueba	Corriente de prueba		*	*
Frecuencia	9.999mHz	±(0.8%±5d)	*	*
Capacidad	200μF	±(3.0%±5d)	*	*
Código	Número	Precio		
14VOLTA006CE	DT111	\$890.88		
14VOLTA008CE	DT113	\$663.52		

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister



Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 42mm x 21mm
- Carcasa de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Producto certificado: EN 61010-1/CAT III 600V/CE
- Incluye: 1 Batería CR 2032
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl



Multímetro / detector satelital 2000 conteos

8 FUNCIONES			
Datos Técnicos		Especificaciones satelitales	
Función	Rango máximo		
Rango	0.95-2.3GHz		
Sensibilidad	7		
Fuente de alimentación	DC 13-18V		
Rango de operación	LNB Ganancia=60-65dB		
Datos Técnicos		Especificaciones multímetro	
Función	Rango máximo	Lectura básica	
Voltaje DC	600V	±0.5%	
Voltaje AC	600V	±1.2%	
Corriente DC	200mA	±1.5%	
Corriente AC	200mA	±2.0%	
Resistencia	20MΩ	±0.8%	
Continuidad	Alarma si tiene menos de 100Ω	Diodo de prueba	
Código	Número	Precio	
14PROBAD004CE	LA1016	\$1,641.40	

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister



Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 34mm x 18mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Conecte un cable coaxial desde la LNB/LNBF a la conexión "TOLNB" en el buscador de satélites
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 2 Baterías "AAA" de 1.5V c/u
- Terminales de prueba

