

Multímetro digital compacto/autoescala 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 44mm x 27mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Autodeterminación de rango
- Auto escala
- Selección automática DCV o ACV
- Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba

8 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Corriente AC	10A	±3.0%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Temperatura	760°C/1 400°F	±3.0%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA005CE	DT914	\$1,183.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro digital con ajuste manual 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 41mm x 16mm
- Ajuste manual

- Producto certificado:
EN 61010-1/CAT III 600V/CE



- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba

7 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±(0.8%±2d)
Voltaje AC	600V	±(1.2%±10d)
Corriente DC	10A	±(1.2%±2d)
Resistencia	2 000	±(0.8%±2d)
Verificación de diodo	Abertura de voltaje 2.8Vdc; corriente de prueba	
Continuidad	Umbral 30Ω	
Probador de batería	9V(6mA);1.5V(100mA)	

Código	Número	Precio
14VOLTSA010CE	DT991	\$488.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro digital 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 35mm x 19mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Autodeterminación de rango
- Detección de voltaje sin contacto
- Producto certificado:
EN 61010-1/CAT III 600V/CE
TUV SÜD / geprUfte Sicherheit / CE



- Incluye:
2 Baterías "AAA" de 1.5V c/u
Terminales de prueba

6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
NCV (VAC:100V~600V)		
Verificación de diodo		
Certificación continua		

Código	Número	Precio
14VOLTSA009CE	DT116	\$966.28

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro digital 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD de alto contraste
- Medida de pantalla: 45mm x 27mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba

6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA004CE	DT912	\$815.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster