

Multímetro digital compacto 2000 conteos



6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA003CE	DT920	\$815.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster





Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 47mm x 32mm
- Carcasa doble de plástico
- Autodeterminación de rango
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE

Incluye:

1 Batería 9V

Terminales de prueba

Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO DE DATOS

Multímetro digital 2000 conteos



5 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	500V	±(1.3%±2d)
Voltaje AC	500V	±(2.3%±5d)
Resistencia	20mΩ	±(2.0%±2d)
Continuidad	Rango audible<50Ω	
Diodo de prueba		

Código	Número	Precio
14VOLTSA007CE	DT112	\$760.96

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster





Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 42mm x 21mm
- Carcasa de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX.
- Producto certificado: EN 61010-1/CAT III 600V/CE

Incluye:

1 Batería CR 2032

Terminales de prueba

Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO DE DATOS



APAGADO AUTOMÁTICO

Multímetro de gancho 6000 conteos



12 FUNCIONES

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	0.1mV	±0.8%+2d
Voltaje AC	600V	0.1mV	±1.0%+4d
Corriente DC	1000A	1mA	±2.5%+5d
Corriente AC	1000A	10mA	±3.0%+4d
Resistencia	60MΩ	0.1Ω	±1.0%+4d
Capacidad	4000μF	0.01nF	±3.0%+5d
Temperatura	1000°C/1832°F	0.1°C/°F	±3.0%+3d
Frecuencia	10MHz	0.001Hz	±1.2%+3d
Ciclo de trabajo	99.9%	0.1%	±1.2%+3d
Corriente de entrada	1000AΩ	0.1A	±2.0%+5d
Control de continuidad	limite 40 corriente de prueba <0.5 mA		
Prueba de diodo	corriente de prueba 0.3 mA, voltaje de circuito abierto <3V DC		

Código	Número	Precio
14VOLTSA007CH	3367	\$3,666.64

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



ABERTURA DE LA PINZA: 1.2" (30mm)





Características:

- Medición tipo pinza
- Pantalla LCD y gráfico de barras analógico.
- Medida de pantalla: 38mm x 24mm
- Carcasa doble moldeada
- Protección de sobrecarga electrónica
- Zumbador de continuidad y control de diodos
- DCA función cero
- Función min/máx hold
- Corriente AC/DC
- Medición de RPM



ALMACENAMIENTO DE DATOS



FUNCIÓN DE TEMPERATURA



INDICADOR DE BATERÍA



APAGADO AUTOMÁTICO

Multímetro de gancho 4000 conteos

Incluye:

Batería de 9V cc

Terminales de prueba

Estuche



6 FUNCIONES

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Lectura básica	Resolución Máx.
Voltaje DC	1 000V	±(0.5%+4d)	0.1mV
Voltaje AC	1 000V	±(1.0%+4d)	0.1mV
Corriente AC	1 000A	±(2.5%+5d)	100mA
Resistencia	40MΩ	±(1.0%+2d)	0.1Ω
Capacidad	40mF	±(3.0%+5d)	0.01nF
Frecuencia	10MHz	±(1.2%+2d)	0.001Hz

Código	Número	Precio
14VOLTSA015CE	DT3311	\$2,137.88

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja



ABERTURA DE LA PINZA: 2.16" (55mm)





Características:

- Pantalla digita LCD
- Medida de pantalla: 50 mm x 32mm
- Protección contra sobrecarga eléctrica
- Timbrador de continuidad y comprobación de diodo
- Abertura de la pinza 2.16" (55mm)
- Para medición profesional de corriente alterna y voltaje incluyendo pruebas de resistencia.
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600-1000V / CE



ALMACENAMIENTO DE DATOS



PANTALLA ILUMINADA



INDICADOR DE BATERÍA



APAGADO AUTOMÁTICO