Taladro de piso



TALADRO Y MESA



BASE



Características:	
Transmisión	banda
Motor	2 HP / 1500w / 220v /60 Hz / 3 fases
Número de velocidades	12 (1700 RPM)
Carrera del husillo	120mm
Cono del husillo	MT3
Distancia del husillo a la base	1120mm
Distancia del husillo a la mesa	630mm
Distancia del husillo a la columna	210mm
Medidas de la mesa	350 x 350mm
Medidas de la base	470 x 360mm
Giro	450mm

		Capacidad del taladro		Diámetro de la columna		
Código	Número	pulg	mm	(mm)	(mm)	Ргесіо
17TALADR039WW	ZJ5125	3/4"	20	92	1675	\$19,587.76

Taladro de piso engranado





BASE

• Lámpara integrada • Bomba de enfriamiento

Características:

Transmisión

Motor







460KG PESO

ROTACIÓN DE 0-360°

				Diámetro de la columna		
Código	Número	pulg	mm	(mm)	(mm)	Ргесіо
7ΤΔΙ ΔDR040CH	LD400	16"	40	148	2280 9	\$131 992 92

Taladro de columna

· Con facia protectora abatible para broquero



TALADRO Y MESA



• 1 árbol para broquero

Características:
Transmisión
Motor
Número de velocidades
Carrera del husillo
Cono del husillo
Distancia máx. del husillo a la base
Distancia mín. eje de la columna
Distancia del husillo a la columna
Medidas de la mesa
Máx. distancia entre husillo y mesa
Rotación de la mesa horizontal
Rotación de la cabeza horizontal
Rotación de la cabeza perpendicular
Inclinación de la mesa

engranes
2 HP / 220 v / 60Hz
6 (95 - 1500 RPM/60Hz)
130mm
MT4
725mm
1215mm
283mm
380 x 300 mm
400 mm (16")
360°
360°
+/-90°
1/150

				Diámetro de la columna	Altura total	
Código	Número	pulg	mm	(mm)	(mm)	Ргесіо
17FRESAD020CH	Z5045	18"	45	150	2280	\$82,065.36

Taladro con base fija saca núcleos



TALADRO





Características:

- Útil para perforar concreto
- Se ancla al piso
- Utiliza brocas circulares de diamante (no incluidas)
 • Peso ligero con gran potencia
- Ajuste de velocidad continua para los diferentes tamaños de broca • Fácil de transportar

ROTACIÓN DE 0-360°

• Incluye manguera y kit de reparación

Peso bruto	14Kg	
Longitud de la columna	700 mm	
Velocidad	0-980 R.P.M.	
Potencia de entrada nominal	1980 W	
Frecuencia	60 Hz	
Tensión nominal (V)	110Vca	
Rango de perforación de concreto	5 a 132mm	

tud de la columna	700 mm	12 KC
bruto	14Kg	PESO NETO
Código	Número	Ргесіо
17TAL ADRO45CH	OR-132B	\$6 179 32