


## Taladro radial con motor

Características:

Motor	110v / 60 Hz
Número de velocidades	5 (550 - 3000 RPM)
Carrera del husillo	80mm
Husillo/Broquero	B16
Carrera horizontal del brazo	320 mm
Medidas de la mesa	230 x 217mm
Medidas de la base	340 x 210mm
Giro	840 mm
Giro del cabezal	90° izq./45° Der
Peso aprox.	40 Kg



Taladro y mesa



Base



Código	Número	Capacidad del taladro pulg	mm	Diámetro de la columna (mm)	Altura total (mm)	Precio
17TALADR001CH	SMY045-1	5/8"	16	60	790	\$9,763.72

## Taladro con base magnética

Características:

Motor	1.5 HP / 1050w /120v / 60 Hz
Capacidad máx de perforación	23mm
Recorrido	180mm
Recorrido máx de base	250mm
Recorrido mín. de base	50mm
Atracción magnética	12500 N
Cono del husillo	MT2
Árbol para broquero	MT1X2
Peso aprox.	24 Kg.

Dimensiones:

Alto	400mm
Ancho	350mm
Base	190mm

- Se surte sin broquero
- En caja de madera



Base magnética

Código	Número	Precio
17TALADR042CH	TAM-1	\$12,644.00

## Carbón para taladro con base magnética

Características:

- Compatible con 17TALADR042CH



Código	Número	Medida	Precio
14CARBON288CH	OB-23	6.2cm - 2.2cm	\$

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Estator para taladro con base magnética

Características:


- Compatible con 17TALADR042CH



Código	Número	Precio
14ROTORM096CH	OB-23	\$2,151.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Armadura para taladro con base magnética



Características:

- Compatible con 17TALADR042CH



Código	Número	Medida L A	Precio
14ROTORM095CH	OB-23	19.2cm - 5.3cm	\$2,151.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

## Taladro con base magnética

Características:

Motor	1.7HP / 1300w /120v / 60 Hz
Capacidad máx de perforación	32 mm
Recorrido	200 mm
Recorrido máx de base	280 mm
Recorrido mín. de base	50 mm
Atracción magnética	14000 N
Cono del husillo	MT4
Árbol para broquero	MT3X4
Peso aprox.	47 Kg.

Dimensiones:

Alto	520 m
Ancho	370 mm
Base	230 mm

- Se surte sin broquero
- En caja de madera

Código	Número	Precio
17TALADR043CH	TAM-2	\$22,468.04



Base magnética

