

### Amoladora angular inalámbrica W18 LTX115

- Datos técnicos:**
- Revoluciones de marcha en vacío..... 8,000/min
  - Tensión del acumulador..... 18 V
  - Diámetro del disco..... 115 mm
  - Rosca del husillo..... 5/8"
  - Peso sin cable de red..... 2.4 kg

- Características:**
- Motor robusto y resistente al desgaste
  - Acumulador orientable para trabajar en distintos ángulos
  - Filtro de polvo desmontable para la protección contra partículas
  - Par de giro elevado
  - Tecnología AIR COOLED para un tiempo de recarga más breve.



- Accesorios:**
- \* Filtro de polvo
  - \* 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/3,0 Ah)
  - \* Cargador ASC 30 "AIR COOLED"
  - \* Maletín plástico



Código	Número	Precio
20ESMERI020MT	W18 LTX115	\$ 14,336.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

### Amoladora angular W 9-125 QUICK

- Datos técnicos:**
- Ø de los discos abrasivos..... 125 mm (5")
  - Potencia absorbida..... 900 W
  - Potencia suministrada..... 550 W
  - Revoluciones marcha en vacío..... 10.500/min
  - Revoluciones bajo carga nominal..... 7.500/min
  - Par de giro..... 2.5 Nm
  - Rosca del husillo..... 5/8"
  - Peso sin cable de red..... 2.1 kg
  - Longitud del cable..... 4 m

- Características:**
- Sistema Quick de Metabo para un cambio del disco sin herramientas, presionando un botón mediante la tuerca de sujeción Quick



Código	Número	Precio
20ESMERI033MT	W9-125 QUICK	\$ 4,708.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

### Amoladora angular WEF 9-125

- Datos técnicos:**
- Ø de los discos abrasivos..... 125 mm (5")
  - Revoluciones de marcha en vacío..... 10,000/min
  - Potencia nominal absorbida..... 910 W
  - Potencia suministrada..... 430 W
  - Revoluciones bajo carga nominal..... 8,200/min
  - Rosca de la cuerda..... 5/8"-11
  - Peso sin cable de red..... 2.1 kg
  - Ángulo mínimo de accesibilidad..... 43°
  - Hueco mínimo de accesibilidad..... 66x110 mm
  - Paro de giro..... 2 Nm

- Características:**
- La cabeza del engranaje extremadamente plana permite trabajar en ángulos agudos de hasta 43°
  - Diseño compacto para eliminar escoria de soldeo, óxido o pintura en lugares estrechos, como en construcciones



- Accesorios:**
- \* Cubierta protectora
  - \* Brida de apoyo
  - \* Tuerca de sujeción
  - \* Empuñadura
  - \* Disco de abrasivo de láminas "Flexiamant Super Convex CER"

Código	Número	Precio
20ESMERI026MT	WEV 15-125 Quick	\$9,516.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

### Amoladora angular GE 700 6MM

- Datos técnicos:**
- Revoluciones de marcha en vacío..... 7,000 - 27,000/min
  - Potencia nominal absorbida..... 710 W
  - Potencia suministrada..... 430 W
  - Revoluciones bajo carga nominal..... 20,000/min
  - Orificio de pinzas de sujeción..... 6 mm
  - Peso sin cable de red..... 1.8 kg

- Características:**
- La multitallento: con rosca portamuelas prolongado (apoyado en con rodamientos de bolas en un sólido tubo de acero)
  - Adecuada para el accionamiento de ejes flexibles



- Accesorios:**
- \* 1 llave española
  - \* En caja de cartón

Código	Número	Precio
20ESMERI007MT	GE 700	\$7,222.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza