

## Amoladora angular



**Características:**

- Amoladora angular Metabo
- Plástico duro, verde obscuro
- W 750-115 Peso: 1.8 Kg 120 V / 50-60 HZ
- W 850-115 Peso: 2 Kg 240 V / 50-60 HZ

Código	Número	Precio
20ESMERI041MT	W 850-115	\$4,642.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Amoladora angular neumática



**Datos técnicos:**

- Ø de los discos abrasivos..... 125mm / 5"
- Presión de trabajo..... 6.2 BAR/90 PSI
- Demanda de aire..... 500 l/min/18 cfm
- Revoluciones marcha en vacío..... 10,000/min
- Rosca de husillo..... M 14
- Peso..... 1.8 kg/4 lbs

**Características:**

- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
- Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
- Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

**Accesorios:**

- \* Cubierta protectora para plato
- \* Llave de boca
- \* Llave hexagonal
- \* Empuñadura adicional
- \* Llave de agujeros frontales
- \* Boquilla insertable 1/4" EURO Y ARO/ORION
- \* Botellita de aceite

Código	Número	Precio
20ESMERI036MT	DW 125	\$6,803.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Lijadora orbital

**Datos técnicos:**

- Placa de lijar..... 92x183 mm
- Número de vibraciones de marcha en vacío... 21,700/min
- Potencia nominal absorbida..... 210 W
- Potencia suministrada..... 95 W
- Número de vibraciones bajo carga nominal.... 16,000/min
- Círculo de vibración..... 2.5 mm
- Peso sin cable de red..... 1.8 kg



**Características:**

- De aplicación universal para lijar madera, materiales sintéticos, metales y superficies esmaltadas
- Lijadora orbital robusta de larga vida útil incluso bajo condiciones extremas
- Muy buena relación peso-potencia
- Alta capacidad abrasiva
- Aspecto homogéneo de lijado gracias a la placa de lijar de gran calidad de poliuretano elastómero microcelular
- Vibraciones especialmente bajas gracias al equilibrado electrodinámico de precisión
- Cuatro amortiguadores de alta calidad y rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil en el uso continuo
- Placa vibratoria robusta de fundición a presión de aluminio
- Sistema tensor único para un cambio rápido y cómodo de la hoja de lijar
- Es posible lijar hasta el lugar más recóndito
- Es posible la aspiración externa
- Escobillas de carbón autodesconectante
- Concebida para el uso industrial cotidiano
- Sólida brida de apoyo de fundición a presión de aluminio
- Aspiración propia con sistema de filtros intec reequipable como accesorio

Código	Número	Precio
20LIJADO009MT	SR 20-23	\$3,627.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza