

## Taladro eléctrico 3/8

- Datos técnicos:**  
**Torque/Fuerza**..... 5 Nm  
**Diámetro de perforación en:**  
 • Acero..... 10 mm  
 • Madera blanda..... 20 mm  
 • Revoluciones marcha en vacío..... 0 - 2.800 /min  
 • Potencia nominal absorbida..... 560 W  
 • Potencia suministrada..... 320 W  
 • Revoluciones bajo carga nominal..... 1,700/min  
 • Diámetro del cuello de sujeción..... 43 mm  
 • Rosca del husillo portabroca..... 1/2"-20 UNF  
 • Capacidad del portabrocas..... 1-10 mm  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior.... 6,35 mm (1/4")  
 • Peso sin cable de red..... 1.7 kg

- Características:**  
 • Electrónica VARIOSPEED (V)  
 • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad  
 • Rotación a derecha e izquierda  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior para puntas de atornillar  
 • Empuñadura revestida de goma



- Accesorios:**  
 \* Portabrocas con cierre a llave  
 \* Llave del portabrocas  
 \* No incluye broca

Código	Número	Precio
<b>20TALADRO01MT</b>	<b>BE 561</b>	<b>\$3,134.00</b>

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Taladro 1/2

- Datos técnicos:**  
**Torque/Fuerza máx.**..... 75 Nm  
**Diámetro de perforación en:**  
 • Acero..... 16 mm (5/8")  
 • Madera blanda..... 50 mm (2")  
 • Revoluciones marcha en vacío..... 0 - 660/min  
 • Potencia nominal absorbida..... 750 W  
 • Potencia suministrada..... 470 W  
 • Revoluciones bajo carga nominal..... 350/min  
 • Diámetro del cuello de sujeción..... 43 mm  
 • Rosca del husillo portabroca..... 1/2"-20 UNF  
 • Capacidad del portabrocas..... 1,5-13 mm  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior 6,35 mm (1/4")  
 • Peso sin cable de red..... 2.3 kg

- Características:**  
 • Máximo rendimiento, también con rotación a la izquierda, gracias al portaescobillas giratorio  
 • Electrónica VARIOSPEED (V)  
 • Embrague de seguridad S-AUTOMATIC de Metabo  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior para puntas de atornillar  
 • Adecuada para taladrar con brocas de mayor diámetro y para mezclar materiales espesos  
 • Empuñadura adicional larga, protegida contra torsión para trabajar con un par de giro elevado



- Accesorios:**  
 \* Portabrocas de corona dentada  
 \* Llave del portabrocas  
 \* Empuñadura larga adicional  
 \* No incluye broca



Código	Número	Precio
<b>20TALADRO04MT</b>	<b>BE 75-16</b>	<b>\$9,452.00</b>

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Taladro de percusión

- Datos técnicos:**  
**Torque/Fuerza**..... 5 Nm  
**Diámetro de perforación en:**  
 • Hormigón..... 12 mm  
 • Acero..... 10 mm  
 • Madera blanda..... 20 mm  
 • Revoluciones marcha en vacío..... 0 - 2.800/min  
 • Potencia nominal absorbida..... 560 W  
 • Potencia suministrada..... 320 W  
 • Revoluciones bajo carga nominal..... 1,700/min  
 • Número máx. de golpes..... 50,000/min  
 • Diámetro del cuello de sujeción..... 43 mm  
 • Rosca del husillo portabroca..... 1/2"-20 UNF  
 • Capacidad del portabrocas..... 1,5-13 mm  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior.... 6,35 mm (1/4")  
 • Peso sin cable de red..... 1.7 kg

- Características:**  
 • Sistema electrónico VARIOSPEED (V)  
 • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad  
 • Rotación a derecha e izquierda  
 • Husillo portabrocas con hexágono interior para puntas de atornillar  
 • Empuñadura con revestimiento de goma



- Accesorios:**  
 \* Portabrocas con cierre a llave  
 \* Empuñadura adicional  
 \* Tope de profundidad  
 \* No incluye broca



Código	Número	Precio
<b>20TALADRO06MT</b>	<b>SBE 561</b>	<b>\$2,835.00</b>

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza