

## Taladro de percusión

**Datos técnicos:**

- Tensión del acumulador..... 18 V
- Capacidad del acumulador..... 2,6-30 Ah
- Torque/Fuerza blando ..... 27 Nm
- Torque/Fuerza duro ..... 62 Nm
- Torque/Fuerza regulable ..... 1,5-13 Nm
- Diámetro de perforación en:
  - Hormigón..... 12 mm
  - Acero..... 13 mm
  - Madera..... 30 mm
- Revoluciones marcha en vacío..... 0-400/0-1400/min
- Número máx. de golpes..... 28,000/min
- Rosca del husillo portabroca ..... 1/2"-20 UNF
- Capacidad del portabrocas..... 1,5-13 mm
- Peso (con acumulador)..... 2 kg

**Características:**

- Electrónica variespeed (V)
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Potencia de corte especialmente alta, gracias al engranaje reductor de dos niveles
- Parada rápida
- Luz de trabajo integrada
- Sistema de control multifuncional para la protección de máquinas y acumulador
- Acumuladores robustos con indicación de nivel de carga
- Tecnología air cooled para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
- Garantía de 1 año

**Accesorios:**

- \* Portabrocas de cierre rápido
- \* 2 acumuladores LI-POWERli-power compact (18 V/3 Ah)
- \* Cargador ASC 30 "air cooled"
- \* Maletín de plástico
- \* No incluye broca



Código	Número	Precio
20TALADRO008MT	SB 18LT LI-ION	\$16,789.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

## Taladro magnético

**Datos técnicos:**

- Tipo de acumulador..... Ion de litio
- Tensión..... 25,2 V
- Diámetro máx. de perforación:
  - Con broca sacanúcleos..... 32 mm
  - Con broca espiral..... 13 mm
  - Profundidad máxima de taladrado..... 50 mm
  - Soporte magnético
- Carrera máxima..... 160 mm
- Dimensiones de la base magnética..... 70 x 190 mm
- Revoluciones marcha en vacío..... 380/680/min
- Alojamiento de herramientas..... Cono morse MK 2, vástago WELDON de 19 mm (3/4")
- Altura (incl. motor) con:
  - Carro posición inferior..... 455 mm
  - Carro posición superior..... 615 mm
  - Peso (con acumulador)..... 14,5 kg

**Accesorios:**

- \* Broca sacanúcleos rapid cut Ø 18 mm
- \* Portabrocas de corona dentada de 13 mm con adaptador MK2
- \* Llave del portabrocas
- \* Saca-brocas MK 2
- \* Llave con hexágono interior
- \* 2 acumuladores LI-POWER (25,2 V/3,0 Ah)
- \* Cargador rápido ASS 15 Plus "AIR COOLED"
- \* Maletín de transporte

**Características:**

- Máxima seguridad de trabajo gracias al imán permanente conmutable
- Adecuada para el uso de brocas sacanúcleos, brocas espirales y de centrar
- Muy apropiada para el tratamiento de tubos (Ø 90-300 mm; grosor de pared > 6 mm) gracias a la base magnética en forma de prisma
- Protección térmica contra sobrecargas
- Depósito de líquido refrigerante integrado
- Utilizando la cadena de seguridad incluida en el suministro, apropiada también para trabajar en superficies verticales e inclinadas por encima de la cabeza
- Acumulador de reserva disponible en todo momento gracias al depósito en el soporte de la taladradora



Código	Número	Precio
20TALADRO13MT	MAG-28 LTX-32	\$91,021.00

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza