Pegamento epóxico =



Pegamento epóxico



Características:

- Dosifica automáticamente partes iguales de producto con solo oprimir el embolo.
- Pega acero, aluminio, bronce, hierro, latón, cristal, cerámica, porcelana, madera, fibra de vidrio, plásticos duros, etc.

 • Tiene capacidad de llenar espacios para unir partes que no
- embonen perfectamente.
- \bullet Excelente resistencia a la tensión, al impacto y a muchos $\,$ químicos.
- Es transparente.
 Acción rápida adhesivo epóxico 4 6 min.
- No es conductor, soporta temperaturas hasta 95°C.
- En jeringa con 30 g.

Código	Número	Ргесіо
14PEGAME0089	SM TJAR (AJT5)	\$101.33
Unidad: 1 pieza.	Master: 20 piezas.	Precios en catálogo de Papelería

- Sella tanques de gasolina, radiadores, tapa fugas de agua, rellena y resana.
 Repare permanentemente: todo tipo de metales, cerámica, madera, plástico, etc.
- En cuanto endurece el adhesivo se puede limar, cortar, taladrar, machuelar, pintar, etc.

 • Adhesivo epóxico reforzado con acero 4 - 6 min.
- Resistente a altas temperaturas, químicos y solventes.
- No es conductor, soporta temperaturas hasta 205°C.
- En jeringa para acero con 30 g.En blister para exhibidor.

Código	Número	Ргесіо
14PEGAME009SM	TJXT (AJLA5)	\$101.33

Unidad: 1 pieza. Master: 20 piezas.

Precios en catálogo de Papelería

www.gimbelmexicana.com