



Silicón 100% adhesivo uso general 82.8ml

Características:

- Sello impermeable. • Evita filtración de aire y humedad.
- No se encoge ni se agrieta.
- Seguro al contacto con alimentos.
- Ideal para acuarios, lavavajillas y microondas
- No tóxico.
- Una vez curado cumple con los requerimientos de regulación de la FDA No. 21 CFR177.2600
- Tiempo de secado: 10 a 25 minutos.
- Adhiere a: Vidrio, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, algunos metales, algunos plásticos y gachos.
- Hecho en: EUA.



Código	Color	Precio
19SELLAD043SM	Transparente	\$68.03

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas



Silicón con fungicida SILIRUB para baños y cocinas 300 ml

Características:

- Para uso en interiores y exteriores, contiene fungicida que evita la formación de hongos y moho
- Excelente resistencia en ambiente con presencia de humedad
- Resistente a los rayos U.V.
- Flexibilidad permanente.
- Secado inicial en aproximadamente 15 minutos
- Secado completo en aproximadamente 24 horas
- Adhiere: Cerámicas, azulejos, aplicaciones en baños y cocina, vidrio, cristales, aluminio, madera, sellado en cámaras frigoríficas y sistemas de aire acondicionado

Código	Color	Precio
19SELLAD055SM	Blanco	\$147.15
19SELLAD056SM	Transparente	\$147.15

Unidad: 1 pieza Master:



SOUDAL



Adhesivo multiusos para construcción

Características:

- Para proyectos de interiores
- Se recomienda un cordón de 1/4" (6.4mm) para aplicación
- Deje secar durante 24 horas
- Rango de temperatura para aplicación: 4°C a 38°C
- Agarre instantáneo: disminuye la necesidad de clavar, reforzar y sujetar en proyectos de interiores
- Tiempo para trabajarlo: 20 minutos
- Tiempo total de curado: 7 días
- Hecho en: EUA.

Se adhiere:

- Concreto
- Paneles de yeso
- Plástico reforzado
- Poliestireno
- Madera
- Paneles aislantes de espuma

No se recomienda para:

- Materiales no porosos
- Exposición constante al agua
- Instalación de espejos
- Instalación de contrapisos o terrazas



Código	Color	Precio
19SELLAD050SM	Blanco hueso	\$117.68

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas



Espuma aislante de poliuretano 300 ml

Características:

- Para rellenar, sellar y aislar.
- Buena adherencia a todas las superficies (excepto PE,PP,PTFE)
- Excelente aislación acústica y térmica
- Después de curada es posible pintarla, cortarla y lijarla
- Gran estabilidad de forma (no se contrae)
- Resistente a hongos y humedad
- Expande el 167 % después del curado
- Tiempo de curado: 35 minutos
- Temperatura de almacenamiento: +5°C a +30°C
- Temperatura de aplicación: +8°C a +35°C
- Resistencia térmica (después de curado): -40°C a +90°C
- Conductividad térmica: 0,035 W/mk
- No daña la capa de ozono



Código	Precio
19SELLAD057SM	\$117.57

Unidad: 1 pieza Master:



SOUDAL

